

Sterk, mobiel en veelzijdig.





Het programma voor ieder probleem.

De stof-/waterzuigers van Kärcher zijn de probleemoplossers voor het opzuigen van droge, vochtige of vloeibare verontreinigingen. Ons programma is ontwikkeld voor de eisen van professionele dienstverlenende bedrijven, van ambachtlieden en de industrie. In deze productgroep zorgen wij voor nieuwe maatstaven bij de filterreinigingsefficiëntie en behouden daarmee de technologische voorsprong. Overtuig uzelf van onze professionele stof-/waterzuigers, waarin alle waarden van onze grote merken zijn verenigd, van de technische innovaties tot aan onze visie op milieubescherming.

Inhoudsopgave

Kärcher-techniek	Pagina	4
Overzicht van de machines	Pagina	5
Standaardklasse	Pagina	6
Eco-klasse	Pagina	9
TACT-klasse	Pagina	10
Speciale machines	Pagina	15
Veiligheidszuigsystemen	Pagina	16
Toebehoren	Pagina	18

Stof-/waterzuigers voor iedere toepassing.

Elke ervaren gebruiker weet, dat alleen pure zuigkracht nog niets zegt over de werkelijke prestaties. Daarbij is de gehele constructie met alle filters en bedieningselementen, de ergonomie, de stabiliteit en optimaal toebehoren van doorslaggevende betekenis. Kärcher zorgt op dit gebied al tientallen jaren met behulp van innovatieve technologieën steeds weer voor nieuwe normen.



1 Voor professionals van professionals

Het Kärcher-systeem van krachtige stofzuigers, perfect afgestemde filtersystemen en functionele toebehoren wordt permanent verder ontwikkeld. En dat in nauwe samenwerking met de professionals op de werkvloer. Professionals als uzelf, die weten wat er werkelijk in de praktijk nodig is.

2 TACT – Triggered Air draft Cleaning Technology

Het filter, dat zich met doelgerichte, krachtige luchtstoten zelf reinigt. En deze procedure volautomatisch start, hetgeen gepaard gaat met vele unieke voordelen: een constant hoge zuigkracht – ook tijdens de reinigingsprocedures. Een continu grote luchtstroom. Geen onderbreking van de werkzaamheden voor schoonmaken of vervangen van filters. Een langere levensduur van het filter. Geringere onderhoudskosten.

4 EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69 bijlage AA			
Stofklasse	Max. doorlaatbaarheid	Geschikt voor	Gebruik
L	≤ 1,0 %	■ stof met MAK-waarden > 1 mg/m ³	
M	< 0,1 %	■ stof met MAK-waarden > 0,1 mg/m ³ ■ houtstof tot max. 1.200 W/50 l	■ houtstof (beuk, eik) ■ lakstof ■ keramisch stof ■ stof van kunststoffen
H	< 0,005 %	■ stof met MAK-waarden ■ kankerverwekkend stof (§35 GeStoffV) ■ ziekteverwekkend stof	■ kankerverwekkend stof (lood, kolen, kobalt, nikkel, teer, koper, cadmium etc.) ■ schimmels, bacteriën, ■ kiemen ■ formaldehyde
Aanvullende eis asbest*	< 0,005 %	■ asbesthoudend stof	■ asbeststof uit tegelkachels of brandwerende muren
Explosieve stofsoorten (ATEX zone 22) B1	Als stofklasse L, M of H met aanvullende eisen	■ stof uit de explosie-klasse in zone 22	■ papierstof ■ meelstof ■ metaalstof (bijv. aluminium)
EX	≤ 1,0 %	■ stof met MAK-waarden > 1 mg/m ³	

* Bindend voor Duitsland overeenkomstig TRGS 519.
ATEX = ATmosphere EXplosion MAK = maximale werkplekconcentratie

3 Eco-filtersysteem

Het Eco-filtersysteem is net als TACT een uitvinding van Kärcher. Met behulp van het Eco-filtersysteem kan zonder het verwisselen van filters en zonder onderbreking tussen stof- en waterzuigen en omgekeerd worden overgeschakeld. Verdere voordelen: een optimaal gebruik van het tankvolume en gemakkelijke toegang tot het hoofdfilter. Kärcher-zuigers voldoen daarmee nog beter aan de eisen, die door professionele gebruikers aan de zuigkracht, effectiviteit en rentabiliteit worden gesteld.

4 Veiligheidsklassen

Speciale zuigers van Kärcher zorgen voor TÜV-gecertificeerde reinheid. In de klassen M en H zijn alle machines voorzien van een antistatisch systeem, elektrisch geleidende toebehoren en in-/uitschakelautomaat voor elektrisch gereedschap. Speciaal voor asbeststof zijn onze speciale stofzuigers voorzien van het aanvullende certificaat „Asbest“ (overeenkomstig TRGS 519). En met de stofzuigers, die zijn goedgekeurd voor de ATEX-zone 22, kan zelfs explosief stof veilig worden verwijderd.

Overzicht van stof-/waterzuigers.

In dit brede gamma aan modellen vindt iedere gebruiker precies die stof-/waterzuiger, die perfect geschikt is voor de eigen behoeften.

	Tankinhoud (l)	Luchtverplaatsing (l/s)	Vacuüm (mbar/kPa)	Beschermingsklasse	Antistatisch systeem, elektrisch geleidende aansluiting van de zuigslang	Eco-filtersysteem	Filterreiniging	Tact Filter Clean	pagina
Stof-/waterzuigers									
NT 27/1/Advanced	27	67	200/20	II	-	-	-	-	6
NT 27/1 Me/Advanced	27	67	200/20	II	-	-	-	-	6
NT 48/1	48	67	200/20	II	-	-	-	-	6
NT 70/1	70	56	220/22	II	-	-	-	-	7
NT 70/2	70	2 x 56	220/22	II	-	-	-	-	7
NT 70/3	70	3 x 56	220/22	II	-	-	-	-	7
NT 70/2 Me	70	2 x 56	220/22	II	-	-	-	-	7
NT 70/2 Tc	70	2 x 56	220/22	II	-	-	-	-	8
NT 70/3 Tc	70	3 x 56	220/22	II	-	-	-	-	8
NT 70/2 Me Tc	70	2 x 56	220/22	II	-	-	-	-	8
NT 70/3 Me Tc	70	3 x 56	220/22	II	-	-	-	-	8
NT 14/1 Eco	14	57	235/23,5	II	-	■	-	-	9
NT 14/1 Eco Advanced	14	57	235/23,5	II	-	■	-	-	9
NT 14/1 Eco Te Advanced	14	57	235/23,5	I	■	■	■	-	9
NT 361 Eco	35	57	235/23,5	II	-	■	■	-	10
NT 35/1 Tact	35	61	230/23	II	-	■	-	■	10
NT 45/1 Tact	45	61	230/23	II	-	■	-	■	10
NT 55/1 Tact	55	61	230/23	II	-	■	-	■	10
NT 35/1 Tact Te	35	61	230/23	I	■	■	-	■	11
NT 45/1 Tact Te	45	61	230/23	I	■	■	-	■	11
NT 55/1 Tact Te	55	61	230/23	I	■	■	-	■	11
NT 40/1 Tact	40	61	230/23	II	-	■	-	■	12
NT 40/1 Tact Te	40	61	230/23	I	■	■	-	■	12
NT 45/1 Tact Te Ec	45	61	230/23	I	■	■	-	■	12
NT 65/2 Eco	65	2 x 56	235/23,5	II	-	■	■	-	13
NT 65/2 Eco Me	65	2 x 56	235/23,5	II	-	■	■	-	13
NT 65/2 Eco Tc	65	2 x 56	235/23,5	II	-	■	■	-	14
NT 72/2 Eco Tc	72	2 x 56	235/23,5	I	■	■	■	-	14
Speciale zuigers									
NT 35/1 Tact Bs	35	61	230/23	I	■	■	-	■	15
NT 55/1 Tact Bs	55	61	230/23	I	■	■	-	■	15
NT 611 Eco K	55	57	235/23,5	I	-	-	-	-	15
NT 611 Eco KF	55	57	235/23,5	I	-	-	-	-	15
Stofzuigers voor gezondheidsbedreigende stoffen									
NT 35/1 Tact Te M	35	61	230/23	I	■	■	-	■	16
NT 35/1 Tact Te H	35	61	230/23	I	■	■	-	■	16
NT 45/1 Tact Te M	45	61	230/23	I	■	■	-	■	16
NT 45/1 Tact Te H	45	61	230/23	I	■	■	-	■	16
NT 55/1 Tact Te M	55	61	230/23	I	■	■	-	■	16
NT 80/1 B1 M	80	56	235/23,5	I	■	-	-	-	17
NT 80/1 B1 MS	80	56	235/23,5	I	■	-	-	-	17

■ Bij de levering inbegrepen. ■ NIEUW

De stof-/waterzuigerklassen:

Standaard

Voor het opnemen van grove verontreinigingen en vloeistoffen zijn de standaard SW-zuigers de eerste keuze. Gebaseerd op robuuste en beproefde techniek, kunnen met behulp van de standaard patroonfilters grove, droge verontreinigingen met speels gemak worden verwijderd. En voor vochtige verontreinigingen en vloeistoffen wordt eenvoudig het waterfilter gebruikt.

Eco

Deze SW-zuigers zijn reeds voorzien van het bekende platte Eco-harmonicafilter, dat gemakkelijk en rechtstreeks vanaf de schone kant kan worden vervangen en een optimaal gebruik van het reservoirvolume mogelijk maakt. Slechts één van de vele, absoluut

professionele kenmerken, waardoor Eco-machines uitstekend geschikt zijn voor het opnemen van vloeistoffen, stof en zelfs fijnstof.

Tact

De SW-zuigers, die het woord TACT in de naam voeren, zijn absolute fijnstofzuigers. Dankzij de volautomatische filterreiniging TACT kunnen grote hoeveelheden absoluut fijnstof, zonder dat het platte harmonicafilter hoeft te worden vervangen, worden opgezogen. Het systeem houdt het filter op een betrouwbare wijze schoon en zorgt voor een constant hoge luchtstroom. Dat bespaart tijd, geld en stress.

De krachtig zuigende compactklasse.

De stof-/waterzuigers uit de compactklasse zijn de perfecte instapmodellen voor eenieder, die mobiele, krachtige machines voor het stof-/waterzuigen op kleinere oppervlakken nodig heeft. Deze machines zuigen op een robuuste, voordelige en flexibele wijze vuil en water op en worden in het bijzonder gebruikt voor schoonmaakdoeleinden in de autobranche, de landbouw en in gebouwen.



Legen van het reservoir

Door de gemakkelijke toegang van de aftapslang op de NT 48/1 kunnen opgezogen vloeistoffen gemakkelijk worden verwijderd.



Robuust en mobiel

Grote vaste en draaiwielen van metaal en de parkeerrem zijn bestand tegen de allerzwaarste belastingen. Geïntegreerde handgrepen maken het comfortabel verladen mogelijk.



Stevige sluitstrippen van metaal

De nieuwe NT 27- en NT 48-modellen zijn voorzien van bijzonder robuuste metalen sluitingen, die nu nog betrouwbaarder sluiten.



NT 27/1	NT 27/1 Advanced	NT 27/1 Me	NT 27/1 Me Advanced	NT 48/1
<ul style="list-style-type: none"> Patronenfilter met vlotter Kunststof reservoir Houder voor toebehoren en kabelhaak 	<ul style="list-style-type: none"> Patronenfilter met vergr. filteroppervlak Kunststof reservoir Houder voor toebehoren en kabelhaak 	<ul style="list-style-type: none"> Patronenfilter met vlotter Roestvrij stalen reservoir Houder voor toebehoren en kabelhaak 	<ul style="list-style-type: none"> Patronenfilter met vergr. filteroppervlak Roestvrij stalen reservoir Houder voor toebehoren en kabelhaak 	<ul style="list-style-type: none"> Aftapslang Patronenfilter met vlotter Houder voor toebehoren en kabelhaak

Technische gegevens

		NT 27/1	NT 27/1 Advanced	NT 27/1 Me	NT 27/1 Me Advanced	NT 48/1
Luchtverplaatsing	l/s	67	67	67	67	67
Vacuüm	mbar/kPa	200/20	200/20	200/20	200/20	200/20
Inhoud reservoir	l	27	27	27	27	48
Max. stroomverbruik	W	1380	1380	1380	1380	1380
Standaard nominale diameter	mm	35	35	35	35	35
Kabellengte	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Geluidsniveau	dB (A)	72	72	72	72	72
Gewicht	kg	7,5	7,5	7,5	7,5	10
Afmetingen (lxbxh)	mm	420x420x525	420x420x525	420x420x525	420x420x525	485x390x770

Uitvoering

		NT 27/1	NT 27/1 Advanced	NT 27/1 Me	NT 27/1 Me Advanced	NT 48/1
Zuigslang met bocht		2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m		■	■	■	■	■
Stofzak		Papier	Papier	Papier	Papier	Papier
Vloerzuigmond voor nat/droog		300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Plintenzuigmond		■	■	■	■	■
Patronenfilter		■	■	■	■	■
Bestelnummer		1.428-501.0	1.428-511.0	1.428-101.0	1.428-111.0	1.428-601.0

■ Bij de levering inbegrepen.

Een nieuwe familie.

De machinefamilie NT 70 bestaat uit grote, krachtige stof-/waterzuigers met max. drie motoren. Een compleet gamma aan modellen, die de voordelen vooral tijdens het waterzuigen alsmede het zuigen van grove vuildeeltjes laten zien. Een groot zuigend vermogen en beproefde Kärcher-kwaliteit voor een voordelige prijs.



Op de juiste plaats

In de grote bumpers is de bewaarmogelijkheid voor het toebehoren geïntegreerd. Het volledige toebehoren wordt meegeleverd.



1, 2 of 3?

Kies bij de NT 70-serie voor 1, 2 of 3 motoren. Alle motoren kunnen afhankelijk van de eisen variabel aan de voorkant in- en uitgeschakeld worden.



Het werkt gewoon

Het reservoir kan eenvoudig met behulp van de aftapslang worden geleegd. Een duidelijk voordeel gezien het uitermate grote reservoirvolume van 70 l.



NT 70/1	NT 70/2	NT 70/3	NT 70/2 Me
<ul style="list-style-type: none"> Robuuste bumper Grote wielen Ergonomische duwbeugel Als optie is een natfilter verkrijgbaar 	<ul style="list-style-type: none"> Robuuste bumper Grote wielen Ergonomische duwbeugel Als optie is een natfilter verkrijgbaar 	<ul style="list-style-type: none"> Robuuste bumper Grote wielen Ergonomische duwbeugel Als optie is een natfilter verkrijgbaar 	<ul style="list-style-type: none"> Roestvrij stalen reservoir Robuuste bumper Ergonomische duwbeugel Als optie is een natfilter verkrijgbaar

Technische gegevens

		NT 70/1	NT 70/2	NT 70/3	NT 70/2 Me
Luchtverplaatsing	l/s	56	2 x 56	3 x 56	2 x 56
Vacuüm	mbar/kPa	220/22	220/22	220/22	220/22
Inhoud reservoir	l	70	70	70	70
Max. stroomverbruik	W	1200	2400	3600	2400
Standaard nominale diameter	mm	40	40	40	40
Kabellengte	m	10	10	10	10
Geluidsniveau	dB (A)	73	75	78	75
Gewicht	kg	24,5	26,5	28,5	26,5
Afmetingen (lxbxh)	mm	660 x 508 x 880	660 x 508 x 880	660 x 508 x 880	660 x 508 x 880

Uitvoering

		NT 70/1	NT 70/2	NT 70/3	NT 70/2 Me
Zuigslang met bocht		4 m	4 m	4 m	4 m
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m		■	■	■	■
Vloerzuigmond voor nat/droog		360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Plintenzuigmond		■	■	■	■
Patronenfilter		Papier	Papier	Papier	Papier
Bestelnummer		1.667-203.0	1.667-204.0	1.667-205.0	1.667-210.0

■ Bij de levering inbegrepen.

De nieuwe uitgebreide familie.

Wanneer met een groot vermogen wordt gezogen, zijn ook grote vuilreservoirs snel gevuld. Een grote capaciteit betekent echter ook veel gewicht, dat voor het legen in beweging moet worden gebracht. Hier scoort het kantelbare onderstel van de NT 70-familie dubbele punten: wanneer de machine naar de plaats is geschoven waar hij moet worden geleegd, wordt het reservoir uit kunststof of metaal eenvoudig aan de zware handgreep opgetild en geleegd. Dit bespaart tijd en ontziet de rug.



Handvast

In vele situaties vergemakkelijkt de ergonomisch gevormde handgreep, die onderaan de voorkant van het reservoir is geplaatst, het gebruik.



Handzaam

Bij de NT70 met kantelbaar onderstel wordt het reservoir voor het legen heel eenvoudig naar achteren gekanteld. Snel en gemakkelijk.



Stevige stand

De zuigerkop kan gemakkelijk op het patronenfilter met groot filteroppervlak worden neergezet. Het geïntegreerde vlottersysteem onderbreekt tijdens het opzuigen van vloeistoffen de luchtstroom, zodra het reservoir vol is.



NT 70/2 Tc

- Kantelbaar onderstel
- Robuuste bumper
- Grote wielen
- Ergonomische duwbeugel
- Als optie is een natfilter verkrijgbaar

NT 70/3 Tc

- Kantelbaar onderstel
- Robuuste bumper
- Grote wielen
- Ergonomische duwbeugel
- Als optie is een natfilter verkrijgbaar

NT 70/2 Me Tc

- Kantelbaar onderstel
- Roestvrij stalen reservoir
- Grote wielen
- Ergonomische duwbeugel
- Als optie is een natfilter verkrijgbaar

NT 70/3 Me Tc

- Kantelbaar onderstel
- Roestvrij stalen reservoir
- Ergonomische duwbeugel
- Als optie is een natfilter verkrijgbaar

Technische gegevens

		2 x 56	3 x 56	2 x 56	3 x 56
Luchtverplaatsing	l/s	2 x 56	3 x 56	2 x 56	3 x 56
Vacuüm	mbar/kPa	220/22	220/22	220/22	220/22
Inhoud reservoir	l	70	70	70	70
Max. stroomverbruik	W	2400	3600	2400	3600
Standaard nominale diameter	mm	40	40	40	40
Kabellengte	m	10	10	10	10
Geluidsniveau	dB (A)	75	78	75	78
Gewicht	kg	26,5	28,5	25,5	27,5
Afmetingen (lxbxh)	mm	660 x 508 x 850	660 x 508 x 850	660 x 508 x 850	660 x 508 x 850

Uitvoering

Zuigslang met bocht		4 m	4 m	4 m	4 m
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m		■	■	■	■
Vloerzuigmond voor nat/droog		360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Plintenzuigmond		■	■	■	■
Patronenfilter		Papier	Papier	Papier	Papier
Bestelnummer		1.667-206.0	1.667-208.0	1.667-207.0	1.667-209.0

■ Bij de levering inbegrepen.

De beste vriend van de ambachtsman.

De NT 14/1 is veel meer dan zo maar weer een stofzuiger. Het is de stofzuiger voor ambachtslieden – ontstaan in samenwerking met ambachtslieden uit de meest verschillende beroepen. Derhalve heeft deze machine alle faciliteiten om het werk van ambachtslieden te vereenvoudigen. Door de vele intelligente detailoplossingen, die het professionele werk vergemakkelijken en het apparaat desondanks niet zwaarder maken. Zo is de NT 14/1: ongelooflijk compact en tegelijkertijd behoorlijk slim.



Slim oprolmechaniek voor de kabel

Tijdens het transport is de kabel altijd goed en veilig opgeborgen. Voor het gebruik kan de kabel door het kantelen van de beide borghendels eenvoudig compleet worden afgenomen.



Geraffineerde verbinding

De zuigunit kan met één druk op de knop van het onderstel losgekoppeld en met één hand afgenomen worden. En net zo gemakkelijk weer worden gekoppeld.



Goede wielen

Extra grote wielen met rubber banden maken de NT 14/1 tot een werkelijk mobiel „voertuig“, dat ook zonder problemen treden neemt.



Inklapbare handgreep

Niet bukken, niet slepen. De praktische beugelhandgreep maakt de NT 14/1 tot een trolley voor een comfortabel transport naar de plaats waar de machine moet worden gebruikt.



NT 14/1 Eco

- Eenvoudig afnemen van de zuigunit
- Eenvoudige bediening
- Compleet toebehoren in het onderstel

NT 14/1 Eco Advanced

- Inklapbare handgreep
- Halfautomatische filterreiniging
- Eenvoudig afnemen van de zuigunit

NT 14/1 Eco Te Advanced

- Universeel antistatisch systeem
- Apparaatstopcontact met start/stop-automaat
- Halfautomatische filterreiniging
- Inklapbare handgreep
- Eenvoudig afnemen van de zuigunit

Technische gegevens

		61	61	61
Luchtverplaatsing	l/s	61	61	61
Vacuüm	mbar/kPa	230/23	230/23	230/23
Inhoud reservoir	l	14	14	14
Max. stroomverbruik	W	1380	1380	1380
Standaard nominale diameter	mm	35	35	35
Kabellengte	m	7,5	7,5	7,5
Geluidsniveau	dB (A)	68	68	68
Gewicht (incl. accu)	kg	14	15	16
Afmetingen (l x b x h)	mm	497 x 467 x 416	546 x 467 x 416	546 x 467 x 416


Uitvoering

		2,5 m	2,5 m	2,5 m (antistatisch)
Zuigslang met bocht		2,5 m	2,5 m	2,5 m (antistatisch)
Zuigbuis, metaal, 3 x 0,33 m		■	■	■
Stofzak		Papier	Papier	Papier
Vloerzuigmond voor nat/droog		■	■	■
Plintenzuigmond		■	■	■
Adapter voor elektrisch gereedschap		-	-	■ (antistatisch)
Viakfilter		Papier	Papier	Papier
Bestelnummer		1.510-100.0	1.510-105.0	1.510-106.0

■ Bij de levering inbegrepen.

Beproefd bij veeleisende taken.

Deze multifunctionele machines zijn specifiek ontwikkeld voor professionele reinigingstaken en het opnemen van grote hoeveelheden fijn stof. Door de volautomatische filterreiniging TACT reinigt het filter zichzelf met doelgerichte, krachtige luchtstoten. Met de machine kan langer en met een constant grote capaciteit worden gereinigd. Het gepatenteerde Eco-filtersysteem garandeert bovendien een langere, onderbrekingsvrije werktijd. Voor grote hoeveelheden vuil biedt Kärcher stofzuigers met een een vergroot reservoirvolume aan.



TACT – Auto Filter Clean System

Met behulp van doelgerichte, krachtige luchtstoten reinigt het filter zichzelf. De procedure wordt volautomatisch geactiveerd, de zuigkracht blijft constant hoog. Verdere voordelen: geringe onderhoudskosten, lange levensduur van het filter.



Legen van het reservoir

Door de gemakkelijke toegang van de aftapslang kunnen opgezogen vloeistoffen gemakkelijk worden geleegd.



Complete bevestiging van toebehoren

Het toebehoren kan praktisch op de achterkant van de machine worden aangebracht en is daarmee altijd binnen handbereik.



Binnen handbereik en toch goed opgeborgen

Het volledige toebehoren kan rechtstreeks op de machine worden opgeborgen. Voor de zuigslang en de stroomkabel zijn twee ophanghaken beschikbaar.



NT 361 Eco

- Houder voor toebehoren op de machine
- Vlakfilter (stofklasse M)
- Halfautomatische filterreiniging

NT 35/1 Tact

- Tact – Triggered Air draft Cleaning Technology
- Houder voor toebehoren/zuigslang
- Geïntegreerd opbergvak op de kop van de behuizing

NT 45/1 Tact

- Tact – Triggered Air draft Cleaning Technology
- Houder voor toebehoren/zuigslang
- Geïntegreerd opbergvak op de kop van de behuizing

NT 55/1 Tact

- Tact – Triggered Air draft Cleaning Technology
- Duwbeugel en aftapslang
- Geïntegreerd opbergvak op de kop van de behuizing

Technische gegevens

		57	61	61	61
Luchtverplaatsing	l/s	57	61	61	61
Vacuüm	mbar/kPa	235/23,5	230/23	230/23	230/23
Inhoud reservoir	l	35	35	45	55
Max. stroomverbruik	W	1380	1380	1380	1380
Standaard nominale diameter	mm	35	35	35	35
Kabellengte	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Geluidsniveau	dB (A)	63	64	64	64
Gewicht	kg	9,5	11,5	12,5	16
Afmetingen (lxbxh)	mm	505x370x540	520x380x580	520x380x695	580x380x870

Uitvoering

	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Zuigslang met bocht	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m	■	■	■	■
Stofzak	Papier	Papier	Papier	Papier
Vloerzuigmond voor nat/droog	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Plintenzuigmond	■	■	■	■
Adapter voor elektrisch gereedschap	-	-	-	-
Vlakfilter	Papier	Papier	Papier	Papier
Bestelnummer	1.184-101.0	1.184-800.0	1.145-800.0	1.146-800.0

■ Bij de levering inbegrepen.

Stopcontact op de machine.

De Te-modellen zijn allemaal voorzien van een stopcontact en een in-/uitschakelautoomaat. Dat maakt deze machines ideaal voor het gebruik in combinatie met elektrisch gereedschap. De stofzuigers worden door het gereedschap op afstand bestuurd en draaien na het uitschakelen van de aangesloten machine nog enkele seconden door, om bijv. het stof in de zuigbuis helemaal op te kunnen zuigen. Het antistatische systeem voert de statische oplading af en zorgt daarmee voor extra bescherming van de gebruiker.



Snel bij de hand

Door het grote, geïntegreerde opbergvak op de kop van de behuizing kunnen elektrisch gereedschap en toebehoren binnen handbereik worden opgevoerd.



Inclusief stopcontact

Te-versies zijn standaard voorzien van een stopcontact en een in-/uitschakelautoomaat alsmede een antistatisch systeem.



Voor het ideale toerental

De traploze toerentalregeling maakt in een handomdraai de individuele zuigkrachtinstelling mogelijk.



NT 35/1 Tact Te

- Tact – Triggered Air draft Cleaning Technology
- In-/uitschakelautoomaat voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem

NT 45/1 Tact Te

- Tact – Triggered Air draft Cleaning Technology
- In-/uitschakelautoomaat voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem

NT 55/1 Tact Te

- Tact – Triggered Air draft Cleaning Technology
- Duwbeugel en aftapslang
- In-/uitschakelautoomaat voor elektrisch gereedschap

Technische gegevens

		61	61	61
Luchtverplaatsing	l/s	61	61	61
Vacuüm	mbar/kPa	230/23	230/23	230/23
Inhoud reservoir	l	35	45	55
Max. stroomverbruik	W	1380	1380	1380
Standaard nominale diameter	mm	35	35	35
Kabellengte	m	7,5	7,5	7,5
Geluidsniveau	dB (A)	64	64	64
Gewicht	kg	12,5	13,5	17
Afmetingen (lxbxh)	mm	520x380x580	520x380x695	580x380x870

Uitvoering

	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Zuigslang met bocht	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m	■	■	■
Stofzak	Papier	Papier	Papier
Vloerzuigmond voor nat/droog	300 mm	300 mm	300 mm
Plintenzuigmond	■	■	■
Adapter voor elektrisch gereedschap	■	■	■
Vlakfilter	Papier	Papier	Papier
Bestelnummer	1.184-806.0	1.145-806.0	1.146-802.0

■ Bij de levering inbegrepen.

Professionals met uithoudingsvermogen. In de bouwsector en de industrie.

De Kärcher NT 40/1 is specifiek ontwikkeld voor het gebruik op bouwplaatsen. Uitgevoerd met de beproefde TACT-technologie en een groot, bijzonder robuust reservoir, valt deze stofzuiger op door de compacte afmetingen, het uiterst groot zuigvermogen en de excellente filterreiniging. De ideale machine voor fijn stof en vuil. Stevige draaiwielen en de duwbeugel zorgen voor een stabiele stand en grote mate van mobiliteit. Door de lange levensduur van de turbine, ontwikkeld voor 5.000 uur, is de NT 45/1 TACT Te EC ook klaar voor industrieel gebruik.



Eenvoudig meer uithoudingsvermogen

De bekende NT 45/1 komt nu als NT 45/1 EC met koelborstelloze EC-aandrijving en een levensduur van wel 5.000 uur. En is daarmee helemaal klaar voor langdurig gebruik.

Robuust als een grote

De NT 40/1 is door zijn solide bumper tegen stoten en slagen beschermd.

Rollen in plaats van slepen

Dankzij de ergonomische duwbeugel en grote wielen wordt de NT 40/1 naar de werkplek gerold en niet gedragen.

Snel binnen handbereik en goed beschermd

In de nieuw vormgegeven opbergmogelijkheid voor toebehoren is alles veilig en goed beschermd opgeborgen – zelfs wanneer het er op de bouwplaats ruig aan toegaat.



NT 40/1 Tact

- Ergonomische duwbeugel
- Robuuste bumper
- Nieuw vormgegeven opbergmogelijkheid voor toebehoren



NT 40/1 Tact Te

- Antistatisch systeem
- In-/uitschakelautomaat voor elektrisch gereedschap
- Ergonomische duwbeugel



NT 45/1 Tact Te Ec

- Koelborstelloze EC-aandrijving met een levensduur van wel 5.000 uur
- Antistatisch systeem
- In-/uitschakelautomaat voor elektrisch gereedschap

Technische gegevens

	NT 40/1 Tact	NT 40/1 Tact Te	NT 45/1 Tact Te Ec
Luchtverplaatsing	l/s 61	61	63
Vacuüm	mbar/kPa 230/23	230/23	244/24,4
Inhoud reservoir	l 40	40	45
Max. stroomverbruik	W 1380	1380	1200
Standaard nominale diameter	mm 35	35	35
Kabellengte	m 7,5	7,5	7,5
Geluidsniveau	dB (A) 64	64	64
Gewicht	kg 13	13	13,3
Afmetingen (lxbxh)	mm 550x377x870	550x377x870	520x380x695

Uitvoering

	NT 40/1 Tact	NT 40/1 Tact Te	NT 45/1 Tact Te Ec
Zuigslang met bocht	4 m	4 m	2,5 m
Zuigbuis, 2 x 0,5 m	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Metaal
Stofzak	Papier	Papier	Papier
Vloerzuigmond voor nat/droog	300 mm	300 mm	300 mm
Plintenzuigmond	■	■	■
Vlakfilter	Papier	Papier	Papier
Bestelnummer	1.184-823.0	1.184-824.0	1.145-816.0

■ Bij de levering inbegrepen.

Voor de ruwe omstandigheden in industrie en nijverheid.

De twee krachtige turbines voorzien de stof-/waterzuiger van de nodige energie voor het gebruik onder zware omstandigheden. Dankzij het grote reservoir kunnen ook grote hoeveelheden vuil worden opgezogen. Het gepatenteerde Eco-filter-systeem en de halfautomatische filterreiniging Power Filter Clean garanderen lange arbeidsintervallen met een permanent hoog zuigvermogen.




Voor meer veiligheid

Met geïntegreerde vloeistofpeilcontrole: wanneer het max. vulpeil wordt bereikt, wordt de turbine door middel van de twee elektroden automatisch uitgeschakeld.



Praktisch

Hulpmiddelen kunnen in het grote opbergvak op de kop van de turbine worden opgeborgen.



Power Filter Clean

Het filter reinigt zichzelf. De procedure wordt met één druk op de knop op de handgreep gestart.



Eenvoudig vervangen van het filter

De vlakfilter is door het opklapbare filterdeksel comfortabel toegankelijk.



NT 65/2 Eco

- Power Filter Clean
- Vlakfilter (stofklasse M)
- Aftapslang (oliebestendig)



NT 65/2 Eco Me

- Roestvrij stalen reservoir
- Power Filter Clean
- Aftapslang (oliebestendig)

Technische gegevens

	NT 65/2 Eco	NT 65/2 Eco Me
Luchtverplaatsing	l/s 2x56	2x56
Vacuüm	mbar/kPa 235/23,5	235/23,5
Inhoud reservoir	l 65	65
Max. stroomverbruik	W 2750	2750
Standaard nominale diameter	mm 40	40
Kabellengte	m 10	7,5
Geluidsniveau	dB (A) 74	74
Gewicht	kg 19	22
Afmetingen (lxbxh)	mm 600x480x920	740x560x890

Uitvoering

	NT 65/2 Eco	NT 65/2 Eco Me
Zuigslang met module en bocht	4 m	4 m
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m	■	■
Stofzak	Papier	Papier
Vloerzuigmond voor nat/droog	360 mm	360 mm
Plintenzuigmond	■	■
Roestvrij stalen reservoir	-	■
Vlakfilter	Papier	Papier
Bestelnummer	1.325-141.0	1.325-151.0

■ Bij de levering inbegrepen.

De topklasse.

Uitgevoerd met PES-filter, kantelbaar onderstel en robuuste aftapslang, wordt de topklasse ook enorme industriële eisen zonder problemen de baas. Bovendien zorgt de Power Filter Clean ook hier voor een constant hoge luchtstroom, juist wanneer fijn stof wordt opgezogen.



Complete bevestiging van toebehoren

Slangen, buizen en zuigmonden worden op de machine bevestigd. Daarmee heeft u deze altijd binnen handbereik en kunnen ze gemakkelijk worden getransporteerd.



Reinigen zonder onderbrekingen

Het platte vlakfilter bestaat uit rotbestendig PES-materiaal. De stofzak is goedgekeurd voor stof uit de stofklasse M en wordt door middel van het Power-Filter-Clean-systeem halfautomatisch gereinigd.



Comfortabel leegmaken

Machines van de Tc-versie zijn gemonteerd op een kantelbaar onderstel, waarmee het vuilreservoir zonder problemen kan worden geleegd.



NT 65/2 Eco Tc

- Kantelbaar onderstel
- Aftapslang (oliebestendig)
- Power Filter Clean



NT 72/2 Eco Tc

- Aftapslang (oliebestendig)
- Antistatisch systeem
- Kantelbaar onderstel
- Geschikt voor industrieel gebruik
- PES-vlakfilter (stofklasse M)

Technische gegevens

		NT 65/2 Eco Tc	NT 72/2 Eco Tc
Luchtverplaatsing	l/s	2x56	2x56
Vacuüm	mbar/kPa	235/23,5	235/23,5
Inhoud reservoir	l	65	72
Max. stroomverbruik	W	2750	2750
Standaard nominale diameter	mm	40	40
Kabellengte	m	10	10
Geluidsniveau	dB (A)	74	74
Gewicht	kg	26	27
Afmetingen (lxbxh)	mm	690x520x1000	700x520x1000

Uitvoering

	NT 65/2 Eco Tc	NT 72/2 Eco Tc
Zuigslang met module en bocht	4 m	4 m
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m	■	■
Stofzak	Papier	Papier
Vloerzuigmond voor nat/droog	360 mm	370 mm/aluminium
Plintenzuigmond	■	■
Roestvrij stalen reservoir	-	■
Vlakfilter	PES	PES
Bestelnummer	1.667-141.0	1.667-151.0

■ Bij de levering inbegrepen.

Speciale stofzuigers – voor moeilijke en veiligheidsrelevante gebieden.

De modellen uit de serie Bs zijn voorzien van hittebestendige PES-vlakfilters uit de stofklasse M, zodat deze bijv. in de bakkerij zonder problemen stof en vuil op kunnen nemen. Ook bij deze modellen garandeert de automatische filterreiniging Tact gedurende lange tijd een constant vermogen. Voor de brandweer biedt Kärcher machines aan waarvan de aansluitingen op de C-koppelingen passen.



Voor bakkerijen

Het kunststof reservoir van de NT 35/1 en NT 55/1 Eco BS is zuur-, loog- en hittebestendig.



Voor de brandweer

De vuilwaterpomp pompt alle opgezogen vloeistoffen weg. Alle aansluitingen passen op C-koppelingen.



Brandweerset

Bestaande uit: oliebestendige zuigslang (4 m), metalen vloerzuigmond en Geka-C-afvoer-koppeling met afsluitkraan.



NT 35/1 Tact Bs

- Antistatisch systeem
- TACT – volautomatisch filterreinigingssysteem
- Houder voor toebehoren voor ovenmondstuk



NT 55/1 Tact Bs

- Antistatisch systeem
- TACT – volautomatisch filterreinigingssysteem
- Houder voor toebehoren voor ovenmondstuk

NT 611 Eco K

- Met geïntegreerde vuilwaterpomp
- Mechanische filterschudvoorziening
- Geschikt voor droog gebruik (filter optioneel verkrijgbaar)

NT 611 Mwf

- Met geïntegreerde vuilwaterpomp
- Aardlekschakelaar en C-koppeling met afsluitkraan
- Geschikt voor droog gebruik (filter optioneel verkrijgbaar)

Technische gegevens

		NT 35/1 Tact Bs	NT 55/1 Tact Bs	NT 611 Eco K	NT 611 Mwf
Luchtverplaatsing	l/s	61	61	57	57
Vacuüm	mbar/kPa	230/23	230/23	235/23,5	235/23,5
Inhoud reservoir	l	35	55	55	55
Max. stroomverbruik	W	1380	1380	2350	2350
Vermogen afvoerpomp	W	-	-	800	800
Standaard nominale diameter	mm	35	35	40	40
Kabellengte	m	7,5	7,5	10	10
Geluidsniveau	dB (A)	64	64	63	63
Gewicht	kg	12,8	17	23	23
Afmetingen (lxbxh)	mm	570x380x580	580x380x870	570x370x860	570x430x860

Uitvoering

	NT 35/1 Tact Bs	NT 55/1 Tact Bs	NT 611 Eco K	NT 611 Mwf
Zuigslang met bocht	-	-	4 m	4 m
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m	-	-	■	■
Vloerzuigmond voor nat/droog	-	-	360 mm	370 mm
Plintenzuigmond	-	-	■	■
Vlakfilter	PES	PES	-	-
Grofvuilfilter	-	-	■	■
Bestelnummer	1.184-702.0	1.146-702.0	1.146-202.0	1.146-612.0

■ Bij de levering inbegrepen.

De specialisten voor gevaarlijk stof.

Kärcher heeft een omvangrijk productprogramma voor het veilig opzuigen van gezondheidsbedreigend stof. De machines zijn bijvoorbeeld voorzien van een antistatisch systeem als bescherming tegen gevaarlijke elektrische oplading. Al onze veiligheidszuigsystemen zijn bovendien voorzien van volledig elektrisch geleidende toebehoren. Daarmee kunnen gebruikers iedere veeleisende reinigingstaak aan.



Met slangkeuzeschakelaar
De op de machine aangesloten zuigslang (21 mm, 27 mm of 36 mm) kan op het bedieningspaneel worden ingesteld.



Zuigslangvergrendeling
Op de zuigaansluiting van de veiligheidszuiger is een afsluitkap bevestigd. Daardoor blijft gezondheidsbedreigend stof op een veilige manier in de machine.



Goedkeuring voor asbeststof
Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland uitsluitend veiligheidszuigers uit de stofklasse H met het aanvullende certificaat „Asbest“ (overeenkomstig TRGS 519) worden gebruikt.



NT 35/1 Tact Te M	NT 35/1 Tact Te H	NT 45/1 Tact Te M	NT 45/1 Tact Te H	NT 55/1 Tact Te M
<ul style="list-style-type: none"> Antistatisch systeem In-/uitschakelautomaat voor elektrisch gereedschap Elektronische volumestroombewaking met akoestisch waarschuwingssignaal (claxon) 	<ul style="list-style-type: none"> Antistatisch systeem In-/uitschakelautomaat voor elektrisch gereedschap Geschikt voor het opnemen van asbesthoudend materiaal 	<ul style="list-style-type: none"> Antistatisch systeem In-/uitschakelautomaat voor elektrisch gereedschap Elektronische volumestroombewaking met akoestisch waarschuwingssignaal (claxon) 	<ul style="list-style-type: none"> Antistatisch systeem In-/uitschakelautomaat voor elektrisch gereedschap Geschikt voor het opnemen van asbesthoudend materiaal 	<ul style="list-style-type: none"> Antistatisch systeem In-/uitschakelautomaat voor elektrisch gereedschap Elektronische volumestroombewaking met akoestisch waarschuwingssignaal (claxon)

Technische gegevens

		61	61	61	61	61
Luchtverplaatsing	l/s	61	61	61	61	61
Vacuüm	mbar/kPa	230/23	230/23	230/23	230/23	230/23
Inhoud reservoir	l	35	35	45	45	55
Max. stroomverbruik	W	1380	1000	1380	1000	1380
Standaard nominale diameter	mm	35	35	35	35	35
Kabellengte	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Geluidsniveau	dB (A)	64	64	64	64	64
Gewicht	kg	12,5	12,5	13,5	13,5	17
Afmetingen (lxbxh)	mm	520x380x580	520x380x580	520x380x695	520x380x695	580x380x870

Uitvoering

	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Zuigslang met bocht (el.)	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m	■	■	■	■	■
Stofzak	Papier	Papier	Papier	Papier	Papier
Veiligheidsfilterset	-	■	-	■	-
Vloerzuigmond voor nat/droog	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Plintenzuigmond	■	■	■	■	■
Vlakfilter	Papier	Papier	Papier	Papier	Papier
Bestelnummer	1.184-807.0	1.184-808.0	1.145-807.0	1.145-808.0	1.146-803.0

■ Bij de levering inbegrepen.

Voor het gebruik bij explosief stof.

Om gevaar te voorkomen moet explosief stof onmiddellijk worden opgezogen. Stof-/waterzuigers van Kärcher uit de serie B1 voldoen aan de allernieuwste Europese machinerichtlijnen 94/9 EG (ATEX). Daarmee zijn deze machines geschikt voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving en het opzuigen van explosief stof. In het reservoir van de NT 80/1 B1 MS zit een waterbad, dat explosief stof, zoals kruit, nat en zodoende ongevaarlijk maakt.



Toebehorenhouder
Slang, buis en toebehoren zijn compact op de machine aangebracht: voor snelle toegang en eenvoudig transport.



Gevaar bezworen
De NT 80/1 B1 MS is bovendien voorzien van een automatische waterpeilcontrole. De machine kan alleen worden gebruikt wanneer de watervoorraad voldoende groot is.



NT 80/1 B1 M/MS
Voor brandbaar stof in de stof-explosieclassen in zone 22 en gezondheidsbedreigend stof uit de stofklasse M.



NT 80/1 B1 M

- Antistatisch systeem
- Roestvrij stalen reservoir
- Indicatie van de filtertoestand
- Geschikt voor industrieel gebruik



NT 80/1 B1 MS

- Geschikt voor het opzuigen van kruitresten bij politie, de krijgsmacht en schietverenigingen
- Geschikt voor industrieel gebruik
- Met unieke toebehoren

Technische gegevens

		56	56
Luchtverplaatsing	l/s	56	56
Vacuüm	mbar/kPa	235/23,5	235/23,5
Inhoud reservoir	l	80	80
Max. stroomverbruik	W	1380	1380
Standaard nominale diameter	mm	40	40
Kabellengte	m	10	10
Geluidsniveau	dB (A)	70	70
Gewicht	kg	29,5	29,5
Afmetingen (lxbxh)	mm	660x520x1078	660x520x1078

Uitvoering

	4 m	4 m
Zuigslang met bocht (el.)	4 m	4 m
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m	-	-
Stofzak	Papier	Papier
Veiligheidsfilterset	-	-
Vloerzuigmond voor nat/droog	360 mm	370 mm
Plintenzuigmond	■	■
Vlakfilter	-	-
Bestelnummer	1.667-201.0	1.667-202.0

■ Bij de levering inbegrepen.

Toebehoren voor grenzeloze toepassingsmogelijkheden.

De stof-/waterzuigers van Kärcher kunnen veel meer dan alleen maar uitstekend vuil en vloeistoffen opzuigen. Door omvangrijke functionele toebehoren in het systeem zijn gebruikers in staat, om te allen tijde te voldoen aan de specifieke eisen in de meest verschillende toepassingsgebieden. Met voorbeeldige functionaliteit, veiligheid en reinheid.



1 Industrievuil

De mogelijke toepassingen van stofzuigers in de industrie zijn ongekend. Het toebehoren van Kärcher ondersteunt het professionele reinigen onder de meest verschillende omstandigheden: bijv. uiterst stabiele filters voor scherp zuiggoed. Bestand tegen olie, oplosmiddelen en andere chemicaliën. Goedgekeurd voor gezondheidsbedreigende stoffen zoals asbest of explosiegevaarlijke gebieden.

2 Opruimwerkzaamheden

Stof-/waterzuigers met C-koppelingen zijn niet meer weg te denken bij opruimwerkzaamheden, bijv. bij het droogleggen van overstroomde gebouwen. Opgenomen vuil en vloeistof worden rechtstreeks via de C-koppeling afgevoerd, hetgeen praktisch onbegrensde capaciteit betekent.

3 Standvastige capaciteit

Filters met verschillende eigenschappen zijn belangrijke functionele onderdelen en vergroten de toepassingsmogelijkheden van stofzuigers van Kärcher tot in hoog gespecialiseerde toepassingen.

4 In het heetst van de strijd

Het gebruik van hittebestendige speciale filters en zuigbuizen maken het reinigen van ovens zonder wachttijd mogelijk.

5 Over een breed front tegen stof

Speciale zuigbalken voor een maximale werkbreedte maken bij krachtige stofzuigers enorme vorderingen in het werk mogelijk.

Voor iedere toepassing de passende set toebehoren.



Bijzonder praktisch: de toebehorenssets van Kärcher voor bepaalde toepassingen. Hier zit werkelijk alles in wat iemand nodig heeft om de zuigers van Kärcher specifiek voor een bepaalde toepassing om te bouwen – van de reiniging van verwarmingsketels tot het wassen van voertuigen.



Dankzij de doordachte opbergmogelijkheden kan al het toebehoren altijd mee worden genomen.



Spaanderset voor het reinigen van bijv. metaal- of houtverwerkende machines.



Autoreinigingsset voor het reinigen van vracht- en bedrijfswagens.



De paardenset bevat roskam, massageborstel en stofborstel.

Toebehoren	Benaming	Bestelnr.	Nominale diameter (DN)	Machines	Beschrijving inhoud set	Bestelnr.	
Doelgroepsspecifieke toebehorenssets voor stofzuigers							
	1	Universele set voor ambacht en nijverheid	2.637-595.0	35	NT 361 Eco/Te NT 40/1 Tact/Te NT 611 Eco/Te NT 35/1 Tact/Te NT 45/1 Tact/Te/EC NT 55/1 Tact/Te	Zuigslang, 3 m Zuigbuis, 2x0,5 m, metaal Bocht, metaal Multifunctioneel mondstuk Plintenzuigmond Bekledingszuigmond Combimondstuk Vloermondstuk voor het opzuigen van water	4.440-299.0 6.900-514.0 6.900-519.0 6.900-425.0 6.900-385.0 6.900-233.0 6.900-387.0 6.903-284.0
	2	Reinigingsset voor verwarmingsketels	2.638-852.0	35	NT 361 Eco/Te NT 35/1 Tact/Te NT 40/1 Tact/Te	Aansluitstuk Zuigmond voor verwarmingsketels, metaal Natfilterzak (5 st.) Plintenzuigmond, metaal	5.407-112.0 6.906-662.0 6.904-171.0 6.900-922.0
	3	Bakovenset	2.640-341.0	35	NT 361 Eco BS NT 611 Eco BS NT 35/1 Tact BS NT 55/1 Tact BS	Zuigslang, 2,5 m Zuigbuis, 1x0,5 m Zuigbuis, geïsoleerd, 1x1,0 m Bakovenzuigmond	4.440-731.0 6.902-124.0 4.321-161.0 4.130-173.0
	4	Bakkerijset (elektrisch geleidend)	2.640-436.0	40	NT 361 Eco BS NT 611 Eco BS NT 35/1 Tact BS NT 55/1 Tact BS	Zuigslang, 4 m Bocht, kunststof Zuigbuis, 2x0,5 m, metaal Plintenzuigmond Vloerzuigmond Automondstuk Multifunctionele borstel Zuigborstel Reductiestuk	6.906-546.0 5.032-427.0 6.900-275.0 6.903-033.0 6.906-554.0 6.906-108.0 2.863-147.0 6.903-862.0 5.407-109.0
	5	Paardenset (elektrisch geleidend)	2.637-248.0	40	NT 35/1 Tact Te NT 45/1 Tact Te/EC NT 55/1 Tact Te NT 72/2 Eco Tc NT 40/1 Tact/Te	Zuigslang, 4 m Roskam Massageborstel Stofborstel	4.440-391.0 6.903-047.0 6.903-048.0 6.903-046.0
	6	Bouwset	2.637-352.0	40	NT 35/1 Tact/Te NT 45/1 Tact/Te/EC NT 55/1 Tact/Te NT 65/2 Eco/Tc NT 72/2 Eco/Tc NT 802 I NT 40/1 Tact/Te	Zuigslang, 4 m Zuigbuis, 2x0,5 m, metaal Bocht, metaal Plintenzuigmond Vloerzuigmond	4.440-263.0 6.900-275.0 6.900-276.0 6.903-033.0 6.903-018.0
7	Professionele reinigingsset	2.637-353.0	40	NT 45/1 Tact/Te/EC NT 55/1 Tact/Te NT 40/1 Tact/Te NT 611 Eco/Te NT 65/2 Eco/Me NT 65/2 Eco Tc NT 72/2 Eco Tc NT 802 I	Zuigslang, 4 m 2x zuigbuis, 0,5 m, metaal Bocht, metaal Plintenzuigmond Vloermondstuk met wieljes	4.440-263.0 6.900-275.0 6.900-276.0 6.903-033.0 6.906-383.0	
8	Toebehorensset Industrie Elektro/sanitair	2.639-483.0	35	NT 361 Eco/Te NT 40/1 Tact/Te NT 611 Eco/Te NT 35/1 Tact/Te NT 45/1 Tact/Te/EC NT 55/1 Tact/Te	Zuigslang, 0,45 m Aansluiting voor elektrisch gereedschap Aansluitstuk Kabelclip (5 st.)	6.906-213.0 6.902-095.0 5.453-037.0 5.332-440.0	

Toebehoren	Benaming	Bestelnr.	Nominale diameter (DN)	Machines	Beschrijving inhoud set	Bestelnr.	
Doelgroepsspecifieke toebehorenssets voor zuigers (vervolg)							
	9	Toebehorensset elektrisch gereedschap (elektrisch geleidend)	2.862-167.0	27	NT 361 Eco Te NT 40/1 Tact Te NT 611 Eco Te NT 35/1 Tact Te NT 45/1 Tact Te/EC NT 55/1 Tact Te	Zuigslang, 3,5 m, DN 27 Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap Aansluitstuk Aansluitstuk, DN 27/35 Kabelclip (5 st.)	4.440-447.0 6.902-095.0 5.453-037.0 5.453-044.0 5.332-440.0
	10	Set voor nat en droog zuigend (elektrisch geleidend)	2.638-147.0	40	NT 35/1 Tact Te NT 45/1 Tact Te/EC NT 55/1 Tact Te NT 361 Eco Te NT 40/1 Tact Te NT 611 Eco Te NT 65/2 Eco Me/Tc NT 72/2 Eco Tc	Zuigslang, 4 m Bocht, DN 40, metaal Zuigbuis, 2x0,5 m, metaal Vloermondstuk, DN 40 Plintenzuigmond, DN 40	4.440-391.0 6.900-276.0 6.900-275.0 6.905-873.0 6.903-033.0
	11	Autoreinigingsset	2.862-166.0	35	NT 27/1 NT 361 Eco NT 35/1 Tact/Te NT 45/1 Tact/Te/EC NT 55/1 Tact/Te NT 40/1 Tact Te	Automondstuk Bekledingszuigmond, DN 35 Reductiestuk, C 35/DN 35 Plintenzuigmond Zuigborstel	6.906-108.0 6.900-233.0 5.407-112.0 6.906-240.0 6.903-862.0
	12	Brandweerset	2.637-360.0	40	NT 601 K/F NT 611 Eco K	Zuigslang, 4 m, oliebestendig Plintenzuigmond Bocht, kunststof Afvoerkoppeling Geka-C Vloerzuigmond, aluminium Zuigbuis, 2x0,5 m, metaal	6.906-714.0 6.903-033.0 5.031-904.0 4.470-033.0 6.903-018.0 6.900-275.0
	13	Industrieset	2.637-355.0	61	NT 55/1 Tact NT 55/1 Tact Te NT 65/2 Eco NT 702 Eco/702 I NT 65/2 Eco Tc NT 65/2 Eco Me NT 72/2 Eco Tc NT 802 I	Zuigslang, 4 m Bocht, metaal Zuigbuis, 2x0,5 m, metaal Plintenzuigmond Vloerzuigmond voor grote oppervlakken, aluminium Vloerzuigmond, metaal	4.440-264.0 6.902-011.0 6.902-013.0 6.900-926.0 4.130-415.0 4.130-413.0
	14	Splinterset	2.640-760.0	61	NT 65/2 Eco Tc NT 72/2 Eco Tc NT 65/2 Eco Me NT 802 I NT 993 I	Zuigslang, 4 m, oliebestendig Plintenzuigmond Rubber vloerzuigmond	4.440-613.0 6.900-222.0 6.902-106.0
15	Aanbouwset Omnibusset	2.640-560.0	40	NT 65/2 Eco	Buizenframe met slanghouder Zuigslang, 16 m Vloerzuigmond Plintenzuigmond Zuigbuis, 2x0,5 m, metaal Bocht, metaal Zuigborstel Stofzak, 5 st. Automondstuk Reductiestuk	4.050-667.0 4.440-756.0 6.906-639.0 6.906-240.0 6.900-514.0 6.900-519.0 6.900-697.0 6.904-285.0 6.906-108.0 5.407-109.0	

Toebehoren voor stof-/waterzuigers.



Het platte harmonicafilter kan via het Eco-filtersysteem gemakkelijk worden verwijderd.



De veiligheidsstofzakken nemen ook gezondheidsbedreigend stof op een veilige manier op.



Grote hoeveelheden fijnstof vormen met het membraanfilter geen enkel probleem meer.



Het schuimfilter kan in plaats van een patronenfilter tijdens het opzuigen van vloeistoffen worden gemonteerd.



Het patroonfilter met het grote oppervlak maakt lange arbeidsintervallen mogelijk.

					NT 14/1 Eco/Eco Advanced/Eco Te Advanced	NT 27/1/NT 27/1 Advanced	NT 27/1 Me/Me Advanced	NT 48/1	NT 361 Eco	NT 35/1 Tact/Tact Te	NT 45/1 Tact/Tact Te	NT 55/1 Tact/Tact Te	NT 55/1 Tact Advanced	NT 40/1 Tact/Tact Te	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 65/2 Eco/Eco Me/Eco Te	NT 72/2 Eco Tc	NT 361 Eco Bs/NT 35/1 Tact Bs	NT 561 Eco/NT 611 Eco	NT 611 Eco K/KF/Mwf	NT 611 Eco BS/NT 55/1 Tact Bs	NT 702 I	NT 361 Eco M	NT 35/1 Tact Te M	NT 361 Eco H	NT 35/1 Tact Te H	NT 561 Eco M	NT 45/1 Tact Te M	NT 561 Eco H/NT 45/1 Tact Te H	NT 611 Eco M	NT 55/1 Tact Te M	NT 701	NT 70/2/NT 70/2 Me Tc/NT 70/2 Tc	NT 70/3/NT 70/3 Me Tc/NT 70/3 Tc	NT 80/1 B1 M	NT 80/1 B1 MS						
Filter T / NT	Bestelnr.	Aantal	Beschrijving																																							
1-9	Papieren stofzak (2-laags)	1	6.904-208.0	5	BIA-C, stofklasse M gekeurd	1																																				
		2	6.904-290.0	5	BIA-C, stofklasse M gekeurd	2																																				
		3	6.904-210.0/-224.0	5/300	BIA-C, stofklasse M gekeurd	3																																				
		4	6.904-259.0	5	BIA-C stofklasse M gekeurd, versterkte buitenlaag, voor cementstof enz.	4																																				
		5	6.904-406.0	10	Papieren stofzakken, 2-laags, 10 stuks, stofklasse M, verpakt	5																																				
		6	6.904-123.0	5	BIA-C stofklasse M gekeurd (niet NT 702 I)	6																																				
		7	6.904-119.0	10		7																																				
		8	6.904-285.0	5	BIA-C stofklasse M gekeurd, 3-laags, versterkte buitenlaag, scheurbestendig	8																																				
		9	6.904-175.0	300	BIA-C, stofklasse M gekeurd / grootverbruikersverpakking	9																																				
10, 11	Vliesstofzakken (3-laags)	10	6.904-351.0	5	Vliesstofzak, 3-laags, scheurvast, stofklasse M, voor toepassingen met fijn stof	10																																				
		11	6.904-407.0	5	Vliesstofzak, 3-laags, scheurvast, stofklasse M, voor toepassingen met fijn stof	11																																				
12, 13	Veiligheidsfiltersets / -stofzakken	12	6.904-264.0	5	BIA-C, stofklasse M gekeurd, met afvalverwerkingszak	12																																				
		13	6.904-266.0	5	BIA-C, stofklasse M gekeurd, met afvalverwerkingszak	13																																				
14-17	Speciale stofzak, natfilterzak	14	6.904-171.0	5	Stofklasse L gekeurd, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	14																																				
		15	6.904-211.0	5	Stofklasse L gekeurd, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	15																																				
		16	6.904-251.0	5	Stofklasse L gekeurd, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	16																																				
		17	6.904-252.0	5	Stofklasse L gekeurd, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	17																																				
18-22	Patronenfilter (papier)	18	6.904-325.0	1	Papier, BIA-C stofklasse M gekeurd	18																																				
		19	6.907-038.0	1	Papier, BIA-C stofklasse M gekeurd	19																																				
		20	6.414-808.0	1	Papier / metaal, aanzuigfilter	20																																				
		21	6.414-772.0	1	Papier	21																																				
		22	6.414-789.0	1	Papier, vergroot filteroppervlak	22																																				
23-26	Vlakfilter (papier)	23	6.904-367.0	1	Papier, stofklasse M gekeurd	23																																				
		24	6.904-283.0	1	Papier, BIA-C stofklasse M gekeurd (uitsluitend NT 65/2 Eco / als optie bij TC-modellen)	24																																				
		25	5.731-020.0	1	BIA-C, stofklasse M gekeurd	25																																				
		26	6.904-156.0	1	Stofklasse M gekeurd	26																																				
27-29	PES-vlakfilter	27	6.906-123.0	1	Polyester vlies, rotvrij, BIA-C stofklasse M gekeurd	27																																				
		28	6.904-360.0	1	Polyester vlies, rotvrij, BIA-C stofklasse M gekeurd	28																																				
		29	6.904-284.0	1	Polyester vlies, rotvrij, BIA-C stofklasse M gekeurd	29																																				
30	Grofvuilfilter voor nat zuigen	30	6.904-287.0	1	Metaal, geperforeerd, niet geschikt voor droog gebruik	30																																				
		31	6.904-282.0	1	Polyester-naaldvlies, BIA-C gekeurd,	31																																				
31-34	Membraanfilter / stofzak	32	6.904-212.0	1	Polyester-naaldvlies, wasbaar (40 °C)	32																																				
		33	6.904-014.0	1	Polyester-naaldvlies, wasbaar (40 °C)	33																																				
		34	6.906-103.0	1	Polyester-naaldvlies, wasbaar (40 °C)	34																																				
		35	6.900-698.0	10	PE-plastic zak	35																																				
		36	6.903-164.0	10	PE-plastic zak	36																																				
		37	6.596-886.0	10	PE-plastic zak	37																																				

■ Bij de levering inbegrepen. □ Mogelijk toebehoren.

Toebehoren voor stof-/waterzuigers.



Met een verlengslang met clipsysteem van Kärcher kunnen vele slangen zonder problemen razendsnel tot de gewenste lengte worden uitgebreid.



Met behulp van de als optie verkrijgbare adapterplaat, die is voorzien van praktische opbergvakken, kunnen alle standaard Systemair® worden bevestigd.



Zuigslangen met geïntegreerde persluchtvoeding voor persluchtgereedschap.



Door elektrisch geleidend toebehoren kunnen statische ladingen veilig worden vermeden.



Hittebestendige zuigslangen voor erg hete toepassingen.

	Bestelnr.	Nominale diameter	Lengte / breedte	Beschrijving	NT 14/1 Eco/ Eco Advanced	NT 14/1 Eco Te Advanced	NT 27/1/27/1 Advanced	NT 27/1 Me/Me Advanced	NT 48/1	NT 361 Eco	NT 35/1 Tact/Tact Te	NT 45/1 Tact/Tact Te	NT 55/1 Tact/Tact Te	NT 55/1 Tact Advanced	NT 40/1 Tact/Tact Te	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 65/2 Eco/Eco Me/Eco Tc	NT 72/2 Eco Tc	NT 361 Eco Bs/35/1 Tact Bs	NT 561 Eco	NT 611 Eco	NT 611 Eco K/KF	NT 611 Eco Bs/NT 55/1 Tact Bs	NT 702 I	NT 361 Eco M	NT 35/1 Tact M	NT 361 Eco H	NT 35/1 Tact H	NT 561 Eco M	NT 45/1 Tact M	NT 561 Eco H	NT 45/1 Tact H	NT 611 Eco M	NT 55/1 Tact M	NT 701	NT 702/702 Me Tc/702 Tc	NT 703/703 Me Tc/703 Tc					
Zuigslangen																																										
	Zuigslangen compleet (clipsysteem)	1 4.440-627.0	35	2,5 m	Met bocht en module (4.060-420.0)	1																																				
		2 4.440-679.0	40	4 m	Met bocht en module (4.060-474.0)	2																																				
		3 4.440-653.0	35	2,5 m	Met bocht, elektrisch geleidend	3																																				
		4 4.440-654.0	35	2,5 m	Met bocht en module (4.060-478.0), elektrisch geleidend	4																																				
		5 4.440-728.0	40	4 m	Met bocht en module (4.060-533.0), elektrisch geleidend	5																																				
	Verlengslangen (clipsysteem)	6 6.906-237.0	32/35	2,5 m	Voor alle C-32- en C-35-slangen	6																																				
		7 6.906-277.0	32/35	2,5 m	Voor alle C-32- en C-35-slangen, elektrisch geleidend	7																																				
		8 6.906-344.0	40	2,5 m	Voor alle C-40-slangen	8																																				
		9 2.862-036.0/-077.0	35/35	-/35	Reparatieset zuigslang / elektrisch geleidend	9																																				
		10 2.862-037.0/-078.0	DN 40/ DN 40	-/DN 40	Reparatieset zuigslang / elektrisch geleidend Als optie verkrijgbaar voor NT 601 K / F (brandweer), NT 602 Eco, NT 700 / 702 Eco / 702 I, NT 993 I, NT 802 I	10																																				
		11 2.862-038.0	DN 61	-	Reparatieset zuigslang. Als optie verkrijgbaar voor alle NT 65/2 en 72/2, NT 993 I, NT 802 I	11																																				
		12 2.639-682.0	35	-	Reparatieset zuigslang (clipsysteem)	12																																				
	13 2.639-873.0	40	-	Reparatieset zuigslang (clipsysteem)	13																																					
Overig toebehoren																																										
	14 3.864-010.0	1	-	Compleet reservoir en deksel; voor grof vuil en vloeistoffen (zonder zuigslang)	14																																					
	15 5.737-007.0	1	-	Roestvrij staal, geperforeerde staalplaat, voor algemeen grof vuil, (alleen voor NT 611 & NT 55/1 Eco)	15																																					
	16 5.737-008.0	1	-	Roestvrij staal, geperforeerde staalplaat, voor algemeen grof vuil	16																																					
	17 6.902-051.0	1	-	Metalen adapter voor stalen EURO-dekselvat van 200 l. In combinatie met het deksel (voorafscheider) 4.063-132.0.	17																																					
	18 4.063-132.0	1	-	Voor 6.902-051.0/4.070-111.0 en reservoir NT 802 I	18																																					
	19 3.864-012.0	1	-	Metaal, van DN 61 naar 61, alleen voor vloeistoffen	19																																					
	20 6.647-022.0	1	-	20 meter	20																																					
	21 2.882-517.0	1	-	Voor het uitschakelen tijdens het opzuigen van niet-geleidende vloeistoffen als olie en vetten	21																																					
	22 2.640-426.0	1	-	Voor het uitschakelen bij niet-geleidende vloeistoffen	22																																					
	23 2.641-560.0	1	-	Voor het uitschakelen tijdens het opzuigen van niet-geleidende vloeistoffen als olie en vetten	23																																					
24 6.388-900.0	1	-	Geka-koppeling met C-aansluiting	24																																						

■ Bij de levering inbegrepen. □ Mogelijk toebehoren.



makes a difference

**U kunt contact opnemen
voor meer informatie**

België
Kärcher N.V.
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten

Tel. 03 340 07 11
Fax 03 314 64 43
www.karcher.be
E-mail: nv@be.karcher.com

Nederland
Kärcher b.v.
Postbus 474
4870 AL Etten-Leur

Tel. 0900 33 666 33
Fax 0900 33 555 33
www.karcher.nl
E-mail: bv@nl.karcher.com